

# TEXOR

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA



## DOS MODELOS

- PARA LIVING, COMEDOR Y DORMITORIOS
- BAÑOS Y COCINAS

### DESCRIPCIÓN

Es un producto de última tecnología diseñado con arena de mármol seleccionado y emulsiones combinadas de polímeros acrílicos, es un producto con gran elasticidad que lo hace resistente a micro fisuras. Su fórmula contiene fungicidas que impiden el desarrollo de hongos utilizado para cubrir y embellecer paredes otorgando un acabado elegante, material aplicable en múltiples sustratos, tomando los recaudos para su aplicación.

### USOS

Es un producto de gran atractivo estético, para decoración de interiores con un efecto estuco marmolado muy decorativo. Se puede utilizar como reemplazo de azulejos y cerámicas verticales en baños y cocinas. Su aplicación resulta en una superficie lisa, de mantenimiento y limpieza muy sencillos.

### PREPARACIÓN PARA LA SUPERFICIE

La pared debe estar seca y nivelada, libre de polvos grasas u otros residuos. Se puede aplicar sobre revoque fino, cerámicas, azulejos, placas de roca yeso, fenólicos, fibro fácil, yeso, etc.

### HERRAMIENTAS

- Llana estucadora de acero inoxidable.
- Espátula de acero inoxidable

### APLICACIÓN

Preparar la superficie, si es porosa, aplicando una mano de fijador diluido 2 partes de fijador en 1 parte en volumen con agua común de red, dejándolo

secar entre 2 y 4 hs. Entre manos.

Si la superficie esta manchada es recomendable dar una mano de látex al agua del color del Estuco Veneciano a aplicar para uniformar en tono base del soporte a estucar; ésto permitirá fijar cualquier polvillo suelto y además sellar la superficie optimizando aún más el ligante que compone el revestimiento aumentando así su adhesividad.

Si la superficie esta en condiciones aplicar una capa fina de enduido, dejar secar y lijar. Esto permite dejar lisa la pared para que el Estuco quede mejor. Aplicar una primera capa en forma generosa de Estuco Veneciano. Colocar con llana estucadora dejar secar, lijar con hoja grano 400 para eliminar marcas de paso del llaneado.

Aplicar una segunda capa de Estuco Veneciano en forma fina con llana u espátula en forma aleatoria siguiendo el paso anterior. Dejar secar 24 hs.

Para la terminación se sugiere realizar capas de Cera aplicada con paño correspondiente y luego se pule hasta levantar el brillo deseado o laca al agua, aunque ya de por si, el "quemado" realizado con llana de acero inoxidable da un brillo similar al del mármol natural.





## RENDIMIENTO

Aproximadamente 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

El rendimiento puede variar según la condición del sustrato.

Es de secado ultra rápido y su vida útil es 5 veces superior a los esmaltes comunes. Pulido tiene un aspecto similar al mármol. Gran variedad de colores, se puede trabajar una base blanca con entonador universal para dar el tono buscado.

Sugerencias:

- No utilizar en revoques con humedad.
- No utilizar en revoques alterados y expandidos por eflorescencias.
- Aplicar a temperatura superior a los 10°C y humedad relativa inferior a 85%.
- Es necesario que la superficie este completamente igualada y nivelada, de lo contrario se precede a aplicar una o dos manos de base niveladora o utilizando cualquier base coat de uso normal en el mercado asegurando una perfecta superficie plana y nivelación de la pared a estucar
- Si la pintura está en mal estado o descascarillada, hay que eliminar la pintura vieja y mal adherida mediante una espátula y dejar la superficie completamente nivelada.
- Si la pared está completamente nivelada y la pintura bien adherida, hay que lijar la superficie de pintura para matizarla y facilitar el anclaje

## SEGURIDAD E HIGIENE

*Eliminación y medio ambiente:*

Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos.

Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado.

No verter en desagües o en el medio ambiente.

Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos.

Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

Los envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

La neutralización o destrucción del producto ha de realizarse mediante incineración controlada en plantas especiales de residuos químicos, pero de acuerdo con las reglamentaciones locales.

*Seguridad:*

Apta para uso doméstico.

No apto para uso infantil.

Preservar los envases de las temperaturas extremas, de la exposición directa al sol y de las heladas.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No morder las superficies pintadas.

Utilizar máscaras de protección respiratoria y anti parras al momento del lijado y colocación del producto.

La información de esta Ficha, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquello que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades

Ante cualquier duda o consulta, comunicarse con nuestra línea de atención al cliente: 0800 333 0370